

Technische Information

HARO Komfort-Dämmunterlage Silent Double Fix

Art. Nr. 410376

Produkt	Premium Akustikmatte speziell für die vollflächige beidseitige Verklebung unter Parkett.
Produktzusammensetzung	Dauerelastisches Unterlagsmaterial bestehend aus mineralischen Füllstoffen sowie Polyurethan-Bindemitteln. Die Dämmunterlage Silent Double Fix besteht aus einem dimensionsstabilen Strukturvlies (mit Gewebeeinlage), einer alterungsbeständigen Polyurethan-Schwerschicht sowie einer hochwertigen Vlies-Rückenkaschierung.
Produktvorteile	<ul style="list-style-type: none"> - zur vollflächigen beidseitigen Verklebung unter Parkett - auch schwimmende Verlegung möglich - hervorragender Trittschallwert bei gleichbleibenden Gehschall - Geeignet für Fußbodenheizung
Technische Daten	<p>Materialdicke: ca. 2 mm (+/- 0,15 mm) DIN CEN/TS 16354</p> <p>Flächengewicht: ca. 1,6 kg/m² (+/- 0,15 kg/m²)</p> <p>Raumgewicht: 800kg/m³</p> <p>Wärmedurchlasswiderstand: ca. 0,01 m²K/W DIN CEN/TS 16354</p> <p>Fußbodenheizung: ja</p> <p>Trittschallverbesserung: DIN EN 10140</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 10mm Parkett vollflächig verklebt ohne Silent Double Fix (Estrich/Kleber/Parkett) -> 13db 10mm Parkett beidseitig verklebt mit Silent Double Fix (Estrich/Kleber/Dämmunterlage/Kleber/Parkett) -> 18db 2. 13,5mm Parkett vollflächig verklebt ohne Silent Double Fix (Estrich/Kleber/Parkett) -> 13db 13,5mm Parkett beidseitig verklebt mit Silent Double Fix (Estrich/Kleber/Dämmunterlage/Kleber/Parkett) -> 15db 3. 13,5mm Parkett schwimmend verlegt auf einseitig verklebter Silent Double Fix (Estrich/Kleber/Dämmunterlage/Parkett schwimmend) -> 13db 4. 13,5mm Parkett schwimmend verlegt mit Silent Double Fix (Estrich/Dämmunterlage/Parkett) ohne Verklebung-> 17db <p>Raumschallverbesserung: EPLF Norm WD 021029-5</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 10mm Parkett vollflächig verklebt ohne Silent Double Fix (Estrich/Kleber/Parkett) -> Referenz 3mm PE 34% 10mm Parkett beidseitig verklebt mit Silent Double Fix (Estrich/Kleber/Dämmunterlage/Kleber/Parkett) -> Referenz 3mm PE 34% 2. 13,5mm Parkett vollflächig verklebt ohne Silent Double Fix (Estrich/Kleber/Parkett) -> Referenz 3mm PE 32% 13,5mm Parkett beidseitig verklebt mit Silent Double Fix (Estrich/Kleber/Dämmunterlage/Kleber/Parkett) -> Referenz 3mm PE 31% 3. 13,5mm Parkett schwimmend verlegt auf einseitig verklebter Silent Double Fix (Estrich/Kleber/Dämmunterlage/Parkett schwimmend) -> Referenz 3mm PE 29% 4. 13,5mm Parkett schwimmend verlegt mit Silent Double Fix (Estrich/Dämmunterlage/Parkett) ohne Verklebung-> Referenz 3mm PE 15% <p>Der Klang beim Begehen des Bodens wird durch die Dämmung in eine für das menschliche Ohr angenehmere Frequenzlage verschoben.</p> <p>sd-Wert: -</p> <p>Dauerdruckstabilität: 35 kPa DIN CEN/TS 16354</p> <p>Abmessung: 7,89 m x 0,95 m (± 15,00 mm) DIN CEN/TS 16354</p> <p>Rolleninhalt: 7,5 m²</p> <p>Paletteninhalt: 300 m² (40 Rollen)</p> <p>Verpackung: Rollen einzeln in Folie mit Einleger 40 Rollen stehend im Display auf Euro-Palette</p> <p>Brandklasse ohne Oberbelag: Bfl-S1 DIN EN 13501-1 im Brandfall gesundheitlich unbedenklich</p>
Umwelt	<ul style="list-style-type: none"> - Recyclingfähig (EAK-Nr.: 170604) - Kann über Hausmüll entsorgt werden - Frei von Weichmachern, Asbest, Formaldehyd, Cadmium, Halogenen und anderen Schwermetallen. - Es sind weder Lösungsmittel, noch andere ozonschicht-schädigenden Substanzen enthalten.
Verlegung	<ul style="list-style-type: none"> - Mit der transluzenten weißen Vliesseite nach unten. - Leichtes und staubfreies Zuschneiden mit Universalmesser (Cutter-Messer). - Stöße dicht verlegen.

Diese technische Information dient zu Ihrer Unterrichtung und Beratung und stützt sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellt keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produkts im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG

Postfach 10 03 53 Tel. +49 8031 700-0
83003 Rosenheim Fax +49 8031 700-299
www.haro.de E-Mail: mail@hamberger.de