

## HARO DISANO Classic Aqua

### A komfortos design padló az előkelő élethez, valamint nedves helyiségekhez.

- Nedvességálló, alkalmas vizes-helyiségek számára (WO-1 a DIN 18534 szerint), mint fürdőszobákba és konyhákba ragasztós módszerrel (a HARO Flexible ragasztóval ID no. 410 536)
- Tűri a vizet a felületén 4 órán keresztül
- Autentikus fa dekorokkal elérhető, XL hosszú panelekben, 4 oldali mikro fózolással
- Hő és UV fény álló, stabil
- Könnyű lehelyezni a Top Connect módszerrel
- Kiválóan alkalmazható padló fűtő és hűtő rendszerre
- Tűzvédelmi osztály (a leragasztott lehelyezési mód esetében) C fl-s1



1. A kopásálló, fa és kő megjelenésű rugalmas dekor réteg puha és kényelmesen meleg, emellett tartós, és könnyű tisztítani. A dekoratív réteg hiteles kő és fa hatást kölcsönöz a padlóknak.
2. A vízálló ElastoTec réteg ütésálló. Nem csak a nedvesség ellen véd, de optimalizálja a padló stabilitását és a kellemes, rugalmas járást.
3. A PVC mentes, méretben stabil AquaReject hordozóréteg természetes anyagból készült merev alaplap. Az enyhe szabálytalanságokat az aljzatban áthidalja. Mivel a hordozó rétegnek a legmagasabb a duzzadással szembeni ellenállása, ezért vizes helyiségekben is alkalmazható (WO-1 a DIN 18534 szerint), mint fürdőszobákban és konyhákban. A különleges impregnálása miatt, képes ellenállni az állóvíznek, legfeljebb 4 órán keresztül
4. Az anyag különleges összetételének köszönhetően a HydroResist réteg megvédi az alulról jövő pára ellen az AquaReject réteget.
5. Magas sűrűségű parafa szigetelő réteg, mely zajcsökkentő és az optimális járás-kényelemért felel. Nincs szükség további szigetelő aljzatra!

